

**Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa  
lub przekracza wyrażoną w złotych kwotę 10.000 zł bez podatku od towarów i usług**

1. Zamawiający: **Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

**Wykonanie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3152Z (dz. geod. nr 380) z drogą gminną – ul. Goździkowa (dz. geod. Nr 376/85) w miejscowości Rogowo.**

**I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ławy betonowej z oporem i wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę. Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej. Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej ze złożeniem w stosy na podsypce piaskowej. Rozbiórka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10cm.

**II. PODBUDOWA**

Koryta wykonywane na głębokość 20cm w gruncie kategorii II-IV z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę. Warstwa odcinająca - odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana z piasku. Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.

**III. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA**

Krawężniki betonowe wjazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 m, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

**IV. NAWIERZCHNIA**

Nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

**V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm. Obsianie trawą w ziemi urodzajnej pobocza. Rury ochronne dwudzielne z PCV w wykopie ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości ułożenia rury do 0,6m (ochrona uzbrojenia podziemnego). Regulacja pionowa studzienek telefonicznych.

3. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono **na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w dniu 22.05.2013 r.**

4. W ustalonym terminie wpłynęła **1** oferta.

5. Wymagane warunki spełniła **1** oferta.

6. Nie spełniło warunków (odrzucono) **0** ofert.

7. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: **Firma „AG-BUD” Andrzej Grzelak, ul. Słowackiego 16, 72-300 Gryfice. Kwota za wykonanie zamówienia wynosi 19.500,00 zł brutto.**

8. Uzasadnienie wyboru: **Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, a przedstawiona cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.**

Trzebiatów, dnia 14.06.2013 r.

Zatwierdzam:

**Referent Bartosz Jaroszewicz**

**Dyrektor ZDGiGK Józef Domański**

/pieczęć i podpis prowadzącego postępowanie/

/pieczęć i podpis kierownika referatu lub kierownika Zamawiającego/