obróbka z blachy powlekanej na całej długości zadaszenia

płaskownik ocynkowany 20 x 3 - 5x na długości zadaszenia

obróbka boczna

blacha falista - patrz uwaga nr 7 na rys nr 4

poz 14

poz 6

poz 5

poz 2

poz 7

poz 12

poz 8

poz 15

poz 1

wspornik krokwi L 70x40x3 półka pionowa przycieta do 60

135,00°

detal "a"

detal "b"

detal "c"

detal "d"

detal "e"

detal "f"

detal "g"

wszystkie otwarte zakończenia rur zamknąć wspawaną blachą gr 3mm

pręt nagwintowany i śruba z podkładką M12, stalowe ocynkowane, osadzać na zaprawę cem. montażową lub zast. kotwę wklejaną chemicznie

M12

blacha 130 x 60 x 2

x - x

obróbki boczne z blachy powlekanej długości L = 240 cm

płaskownik ocynkowany 20 x 3 - 8x na szer. zadaszenia

wypełnienie ram ścianek i skrzydeł - siatka stalową ocynkowana ślimakowa (ogrodzeniową) z drutu gr. w przedziale 1,6 - 2 mm o oczkach w przedziale 40 - 50 mm

zakończenia krawędziowe spawać punktowo do kątownika przed przyspawaniem pręta

siatka

OSŁONA ŚMIETNIKA - DETALE

1 : 2

obiekt / adres	ŚWIETLICA W MIROSŁAWICACH dz. nr 174/4, obręb Mirosławice	data	09/2013
inwestor	GMINA TRZEBIATÓW 72 - 300 Trzebiatów ul. Rynek 1		
branża / faza	ARCH / PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		
treść rysunku	OSŁONA ŚMIETNIKA - DETALE 1 : 2		5
projektował	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/SZ/89	nr rys.	

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 829-74-85, 608-609-899