

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Dostawa i montaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Robach, gmina Trzebiatów”

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na:

- demontażu i utylizacji istniejącej wykładziny,
- zagruntowaniu podłoża,
- wylaniu masy samopoziomującej na grubość do 5,0 mm,
- dostawie i montażu wykładziny **Tarkett Rekord 41** (lub równoważnej, zgodnie z punktem 4), w tym docięciu i przyklejeniu wykładziny na całości wraz z wywinieniem cokołów na ścianę na wysokość 10 cm,
- spawanie łączy wykładziny sznurem spawalniczym

w budynku świetlicy wiejskiej w Robach.

2. Obmiar pomieszczenia:

$$7,58 \times 14,97 = 113,47$$

$$2,00 \times 0,28 = 0,56 \quad \times 2 \text{ szt.} = 1,12$$

$$1,10 \times 0,27 = 0,30 \quad \times 2 \text{ szt.} = 0,60$$

Razem: **115,19 [m²]**

3. Zastosowana kolorystyka: dwa kolory wykładziny uzgodnione po konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego, przy czym jeden z kolorów stanowić będzie pas o szerokości około 1,00 m wokół pomieszczenia świetlicy.**4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny równoważnej, tj. innej niż Rekord 41, lecz o nie gorszych parametrach. Wymagane cechy wykładziny:**

- elastyczna wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową;
- odporna na działanie mikroorganizmów;
- do zastosowania w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, w budownictwie mieszkaniowym o dużym natężeniu ruchu, w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w obiektach przemysłu lekkiego o średnim natężeniu ruchu.

Ponadto posiadającą nie gorsze / nie mniejsze / parametry niż:

- Grubość całkowita: **2 mm**
- Grubość warstwy użytkowej: **0,6 mm**
- Klasa użyteczności: **33/42**
- Klasyfikacja trudnopalności: **Bfl-s1**
- Antypoślizgowość: **R10**
- Grupa ścieralności: **T**
- **Gwarancja producenta: 10 lat**

- 5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz musi posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania zadania.**