

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 5.150.000 euro na „Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835009Z w m. Trzebiatów ul. Dworcowa ( od ul. Torowej do ul. Sienkiewicza po stronie prawej)”**

**1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej  
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów  
tel/fax 0 91 38 72 623

**2. Określenie trybu zamówienia:** - przetarg nieograniczony.

**3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów, pokój nr 7;

**4. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.**

1. Przedmiar robót:

Zamówienie obejmuje: „Przebudowę chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835009Z w m. Trzebiatów ul. Dworcowa ( od ul. Torowej do ul. Sienkiewicza po stronie prawej)”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wykonaniem mapy od skrzyżowania z ul. Spacerowa do ul. Torowej strona lewa 0,446	km	0,446
		razem	km	0,446
2	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 ze złożeniem na palety i wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora (35,0+19,0+11,62+13,30+19,50+16,70+19,56+55,0)*3,10+(21,15+11,0+4,0)*3,60+(7,30*3,60)+(45,40*2,10)+ 7,40*3,60+(5,0+25,0+3,40)*3,60+5,65*3,60+51,0*3,50+31,30*3,50	m2	1.295,038
		razem	m2	1.295,038
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt parkingowych z wywozem gruzu ul. Spacerowa ; posesja nr 1 4,0*4,5+5,0*7,0	m2	53,000
		razem	m2	53,000
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdów z masy mineralno bitumicznej z wywozem gruzu przy bud. nr 12 ; przy bud nr 9,8,52 4,0*3,10+2,0*3,10+3,10*4,0+4,0*3,60+4,0*3,6	m2	59,800
		razem	m2	59,800
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego gr 15 cm przy bud. nr 12 ; przy bud nr 9,8,52 4,0*3,10+2,0*3,10+3,10*4,0+4,0*3,60+4,0*3,6	m2	59,800
		razem	m2	59,800
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę 35,15+19,0+11,62+4,25+13,30+19,50+16,70+8,30+19,56+4,0+55,0+5,0+21,15+11,0+4,0+4,0+7,30+45,40+7,40+4,0+5,0+25,0+3,40+4,25+5,65+51,0+5,10+31,30	mb	446,330
		razem	mb	446,330
7	D-	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez		

	01.02.04	Wykonawcę 35,15+19,0+11,62+13,30+19,50+16,70+19,56+21,15+11,0+7,30+45,40+7,40+5,0+25,0+3,40+5,65+51,0+31,3 0 razem	m m	348,430 348,430
8		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm 4,25+8,30+4,0+4,0+4,05 razem	m m	24,600 24,600
9	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	11,000
10	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	7,000
		<b>II. PODBUDOWA</b>		
11	D-04.01.01	Koryto wykonane pod zatokę postojową głębokość średnio 35 cm w gruncie kat II-IV z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora 30,20+31,0+19,0+39,80 razem	m2 m2	120,000 120,000
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV chodnik 22,9+141,75+9,0+114,9+61,40+169,0+109,55+145,0+79,50+38,50+102,30+34,0+91,0+3,10+3,0+2,40+1,9+3,30+2,30+1,40+1,0+1,40 wjazdy 16,0+29,50+19,50+18,20+21,10+47,20 razem	m2 m2 m2	1.138,600 151,500 1.290,100
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na chodnikach , zatokach postojowych ,wjazdach grubość po zagęszczeniu średnio 10cm (z nadaniem spadków poprzecznych) chodnik 22,9+141,75+9,0+114,9+61,40+169,0+109,55+145,0+79,50+38,50+102,30+34,0+91,0+3,10+3,0+2,40+1,9+3,30+2,30+1,40+1,0+1,40 zatoka postojowa 30,20+31,0+19,0+39,80 wjazdy 16,0+29,50+19,25+18,20+21,10+47,20 razem	m2 m2 m2 m2	1.138,600 120,000 151,250 1.409,850
14	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu (lub zamiennie z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie) grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - wjazdy 16,0+29,50+19,25+18,20+21,10+47,20 razem	m2 m2	151,250 151,250
15	D-04.06.01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu (lub zamiennie z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie ), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - zatoki postojowe 30,20+31,0+19,0+39,80 razem	m2 m2	120,000 120,000
		<b>III. NAWIERZCHNIA</b>		
16	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem , kostka melanz o wymiarze kostek 6x12 ; 9x12; 12x12. Kolor kostki uzgodnić z Inwestorem razem	m2	1.138,600
17	D-05.03.23a	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem , kostka kolorowa , czerwona barwiona w masie 16,0+29,50+19,25+18,20+21,10+47,20 razem	m2 m2	151,250 151,250
18	D-05.03.23a	Zatoki postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kostka holand szara 30,20+31,0+19,0+39,80 razem	m2 m2	120,000 120,000
		<b>IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEZA</b>		
19	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej B15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki na wjazdach , przejściach dla pieszych najazdowe 15x22prefabrykowane , na łukach łukowe prefabrykowane przy krawędzi i wjazdy 7,85+25,15+19,0+14,25+4,25+4,25+10,70+19,50+16,70+8,30+8,30+19,56+4,0+4,0+57,0+5,75+7,50+21,15+12,0+4,0+4,0+7,30+7,40+4,05+4,05+5,0+25,0+3,40+4,25+5,65+51,0+5,15+31,30 zatoki postojowej (1,0+1,50+1,0+19,0+1,0+1,50+1,0) zatoki postojowej (1,0+1,50+1,0+19,50+1,0+1,50+1,0) zatoki postojowej (1,0+1,50+1,0+12,0+1,0+1,50+1,0) zatoki postojowej (1,0+1,50+1,0+25,0+1,0+1,50+1,0) razem	m m m m m	430,760 26,000 26,500 19,000 32,000 534,260

20	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25,15+19,0+14,25+10,70+19,50+16,70+19,56+57,0+21,15+12,0+4,0+7,30+45,40+7,40+5,0+25,0+3,40+4,25+ 5,65+(51,0*2)+31,30+15,0 razem	m	470,710
			m	470,710
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obramowanie zjazdów za chodnikiem i wykonanie stopni schodów (1,0+1,0)*3+2,0+2,0+1,5+1,5+2,0*2+2,0*2+2,0+2,0+2,0+2,5+2,50+2,5+2,5+2,0+2,0+1,5+1,5+7,0+7,0 razem	m	58,000
			m	58,000
		<b>V. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
22	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego (obrobienie na czysto) za obrzeżem 15,15+66,0+83,20+12,0+27,30+20,9+11,0+14,20+21,60+4,70+4,8+26,80+38,85+20,20+3,40+15,20+10,70+5, 25 razem	m2	401,250
			m2	401,250
23	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 15,15+66,0+83,20+12,0+27,30+20,9+11,0+14,20+21,60+4,70+4,8+26,80+38,85+20,20+3,40+15,20+10,70+5, 25 razem	m2	401,250
			m2	401,250
24	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	8,000
25	D-07.02.01	Wymiana istniejących znaków .Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2		
		znaki D6 przejście dla pieszych 8	szt	8,000
		znak D1 - droga z pierwszeństwem przejazdu 2	szt	2,000
		schemat skrzyżowania 2	szt	2,000
		B33 ograniczenie prędkości z liczbą 40 2	szt	2,000
		B18 zakaz wjazdu pojazdów ponad 3,5 t. 2	szt	2,000
		razem	szt	16,000
26	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 4*16 razem	m2	64,000
			m2	64,000

## CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie chodników.

**5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**7. Termin wykonania zamówienia:**

8.1. Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

8.2. Termin zakończenia robót: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

**8. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

9.1. Wykonawca spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ;

9.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

**9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę: „spełnia” – „nie spełnia”.

**10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.**

**11. Kryterium oceny ofert:** cena 100%

**12. Miejsce i termin składania ofert:**

- 13.1. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Gminnych  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów
- 13.2. Termin składania ofert: 28.07.2009 r. godz. 10:00

**13. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

- 13.1. Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Gminnych  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów
- 13.2. Termin otwarcia ofert: 28.07.2009 r. godz. 10:15

**14. Termin związania ofertą:** 30 dni.

**15. Informacja na temat umowy ramowej:**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej**

Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana.

**17. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:**

Józef Domański – Dyrektor ZDGiGK tel. 091- 387-26-23

Ukazanie się ogłoszenia: 08.07.2009 r.  
Zdjęcie ogłoszenia: 28.07.2009 r.