












ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "C"

l.p. symbol	1 d1		2 d2		3 Dwm		4 d3		5 d4		6 d5		7 d6		8 d7		9 d8	
widok																		
S	800		900		900		800		800		800		900		900		900	
H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
kierunek otwierania	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p	l	p
piwnice	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parter	-	-	-	2	4	2	3	6	4	1	1	4	1	-	-	1	-	1
piętro I	-	-	-	-	4	2	5	6	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-
piętro II	-	-	-	-	4	2	5	6	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-
piętro III	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
razem	1	2	-	4	14	7	15	21	14	6	6	14	1	-	-	1	-	1
łącznie	3		4		21								1		1		1	
przeznaczenie / uwagi	drzwi pom. techn. i gosp piwnic		drzwi suszarni i wejściowe do piwnic		drzwi wejściowe do mieszkań		drzwi wewnętrzne mieszkań						drzwi wewnętrzne mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych					

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "C"

l.p.	1	2
symbol	Dsw1	ds
widok		
S	950/450	
H	2000	
kierunek otwierania	l	p
piwnice	-	10
parter	2	-
razem	-	10
łącznie	2	21
przeznaczenie / uwagi	drzwi wejściowe do budynku	drzwi kom. lokatorskich

UWAGI:

1. Drzwi wejściowe do budynku stalowe, profilowe, w komplecie skrzydła - ościeżnica. Pola nieszkłone z blachy stalowej obustronnie z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Zawiasy wysokiej jakości (np. na łożyskach kulkowych), zapobiegające opadaniu skrzydeł. Szklenie - pakiet 4/16/4 o wsp. przenikalności cieplnej K=1.1. Wszystkie elementy stalowe malowane fabrycznie proszkowo wg. projektu kolorystyki. Wszystkie skrzydła szersze wyposażyć w samozamykacze. Zastosować posadzkowe odboje zabezpieczające skrzydła
2. Drzwi wejściowe do mieszkań w klasie bezpieczeństwa C (wg PN), o konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolacją termiczną / akustyczną (min 42 db), laminowane lub malowane proszkowo w kolorze białym. Skrzydła wyposażyć w wizjer panoramiczny.
3. Drzwi wewnętrzne mieszkań o konstrukcji drewnianej, płytowe laminowane lub lakierowane na kolor biały. Zastosować ościeżnice drewniane w komplecie ze skrzydłami (tego samego producenta). Szklenie matowe lub wzorzyste - wzór do ustalenia w trakcie nadzoru autorskiego. Skrzydła wyposażone w klamki i zamki (do łazienek zamki łazienkowe) W skrzydłach do kuchni i łazienek zamontować w dolnej części kratki wentylacyjne nawiewne o łącznej sumarycznej powierzchni otworów co najmniej 0,022m2. Wszystkie skrzydła zabezpieczyć odbojami posadzkowymi.
4. Drzwi wejściowe do piwnic, suszarni, pomieszczeń gospodarczych i technicznych o konstrukcji, wykończeniu i wyposażeniu jak drzwi wewnętrzne mieszkań. Drzwi wejściowe do piwnic i suszarni wyposażyć w kratkę wentylacyjną.
5. Drzwi komórek lokatorskich stalowe, spawane z kątowników zimnogiętych 50 x 50 x 3, z wypełnieniem siatką stalową. Mocować w ścianach na zawiasy stalowe bez zastosowania ościeżnic. Malować farbą olejną do metalu z zastosowaniem podkładu antykorozyjnego.
6. Wymiary S i H dla wszystkich drzwi z wyjątkiem ażurowych drzwi do kom. lokatorskich podano w świetle otworu wejściowego. Dla drzwi do komórek lokatorskich zwymiarowano skrzydła. Wszystkie wymiary w mm.

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
budynek "C" 1:50

obiekt / adres	CZTERY BUDYNKI MIESZKALNE NA OSIEDLU KOŁOBRZESKIM W TRZEBIATOWIE	<div>data07/2008</div> <div>nr rys.</div> <div>10</div>
treść / rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ budynek "C" skala 1/50	
branża / faza	ARCH / BUD / PROJEKT WYKONAWCZY	
projektował	mgr inż. arch. ANDRZEJ FRYDRYCKI upr. nr 60/SZ/89	
sprawdził	mgr inż. arch. STANISŁAW KONDAREWICZ upr. nr 86/SZ/86	